

promozioni  
primavera  
**2012**



# promozioni primavera 2012

netto  
€ 58,00



## Art. 1171

### Telecamera nascosta in un contenitore PIR

Telecamera a colori Day&Night, nascosta in un contenitore per rilevatori volumetrici ha come caratteristica principale la possibilità di effettuare riprese anche in assenza totale di luce. All'interno del contenitore, nascosta dietro la lente di Fresnel è stata montata una matrice di led IR (composta da 18 led) che automaticamente si accendono in condizioni di scarsa luminosità. Caratteristiche tecniche: CCD 1/3" Sony, obiettivo 3,7 mm, 0,8 Lux, alimentazione 12 Vcc, consumo 350 mA. Dimensioni: 60 x 104 x 34 mm. Snodo in plastica incluso. Led IR

## Art. 1171SL

Versione con CCD Sharp 1/4" senza led IR **netto € 48,00**



netto  
€ 29,00

## Art. 9003

### Telecamera Waterproof con ottica fissa 3,6 mm ed illuminatori IR

- Sensore CCD Sharp 1/4" 420TVL
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo fisso 3,6 mm
- Filtro Elettronico
- Elementi sensibili 512(h) x 582(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 24 ø 5 Portata 12 metri
- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 400 mA
- Staffa compresa
- Dimensioni: ø 55 x 86 x 60 mm
- Grado di protezione IP66
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°



netto  
€ 42,00

## Art. 9003HQ

### Telecamera Waterproof Alta risoluzione con ottica fissa 3,6 mm ed illuminatori IR

- Sensore CCD Sony Super HAD 1/3"
- 450TVL con OSD
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo fisso 3,6 mm
- Filtro Elettronico
- Elementi sensibili 752(h) x 582(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 24 ø 5 Portata 12 metri
- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 400 mA
- Staffa compresa
- Dimensioni: ø 55 x 86 x 60 mm
- Grado di protezione IP66
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°



netto  
€ 28,00

## Art. ST-R755

### Telecamera Dome ottica fissa con led IR

- Sensore CCD Sharp 1/4" 420TVL
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo fisso 3,6 mm
- Filtro Elettronico
- Elementi sensibili 512(h) x 582(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 24 ø 5 Portata 12 metri
- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 400 mA
- Dimensioni: ø 94 x 69 mm
- Grado di protezione IP34
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°



netto  
€ 60,00

## Art. 1209LC

### Telecamera Varifocale Media risoluzione con led IR

- Sensore CCD Sony 1/3" 420TVL
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo Varifocale 4-9 mm
- Filtro Elettronico
- Elementi sensibili 512(h) x 582(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 42 ø 5 Portata 30 metri
- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 800 mA
- Staffa compresa
- Dimensioni: ø 83 x 171 x 200 mm
- Grado di protezione IP66
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°



netto  
€ 82,00

## Art. 1209

### Telecamera Varifocale Alta risoluzione con led IR

- Sensore CCD Sony 1/3" 600TVL
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo Varifocale 4-9 mm
- Filtro Elettronico
- Elementi sensibili 752(h) x 582(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 42 ø 5 Portata 30 metri
- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 800 mA
- Staffa compresa
- Dimensioni: ø 83 x 171 x 200 mm
- Grado di protezione IP66
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°

netto  
€ 102,00



### Art. ST-W30E

**Telecamera Filtro Meccanico Altissima risoluzione ottica varifocale ed illuminatori IR**

- Sensore CCD 1/3" Sony DWDR, 3DNR
- 700TVL con OSD
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo varifocale 2,8-12mm
- Filtro Meccanico ICR
- Elementi sensibili 976(h) x 596(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 36 ø 5 Portata 20 metri

- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 600 mA
- Staffa compresa
- Dimensioni: ø 97 x 228 x 82 mm
- Grado di protezione IP66
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°

netto  
€ 92,00



### Art. ST-R859E

**Telecamera Dome Altissima risoluzione ottica varifocale ed illuminatori IR**

- Sensore CCD 1/3" Sony DWDR, 3DNR
- 700TVL con OSD
- Sensibilità (Lux) 0,1 - 0 con IR accesi
- Obiettivo varifocale 4-9mm
- Filtro Elettronico
- Elementi sensibili 976(h) x 596(V)
- Shutter automatico da 1/50 a 1/100.000
- LED IR 22 ø 5 Portata 20 metri

- Controllo automatico BLC/AGC/AWB
- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo 600 mA
- Regolazione Triassiale
- Dimensioni: ø 127 x 85 mm
- Grado di protezione IP34
- Temperatura di lavoro -10 + 50 C°

netto  
€ 145,00



### Art. 1464

**Monitor TFT 18,5"** a matrice attiva con 1 ingresso video VGA, visualizzazione immagini in formato 16:9, menù OSD, risoluzione 1280 x 1024, contrasto 100:1, luminosità 250 cd/m<sup>2</sup>, tempo di risposta 5 ms. Alimentazione 220 Vac, consumo 21 W. Dimensioni: 440x160x344 mm.

netto  
€ 140,00



### Art. 1465

**Monitor TFT 9,2"** LCD con 2 ingressi video BNC, 1 ingresso video-composito frontale, 1 ingresso audio RCA, visualizzazione immagini in formato 16:9 o 4:3, menù OSD, telecomando IR, sistema video PAL / NTSC, contrasto 200:1, luminosità 400 cd/m<sup>2</sup>, angolo di visuale 55/65 (U/D) e 55/65 (L/R). Alimentazione 12 Vcc, consumo 1,2 A. Dimensioni: 245 x 175 x 35.

### Art. 9104LC

**Videoregistratore 4 Canali H264**

- DVR Compressione H264 Esaplex
- Visualizzazione Real Time 25 FPS per canale
- Ingressi PAL: 4 Video BNC
- Uscite: 1 Video, 1 VGA
- Ethernet/LAN Network RJ45 10/100M
- o 3G tramite USB/TCP/IP/UDP/DHCP
- Risoluzione Registrazione 100 fps D1
- Audio Input/Output (RCA) 1 IN - 1 OUT

- Registrazione: Progr. Orario, Motion, Remota
- Ricerca: Data e Ora, Evento
- Controllo Remoto: Internet Explorer e/o Mobile Phone
- Alloggiamento HDD 1 SATA (1 HDD da 250 Gb compreso)
- Controllo telecamere PTZ con linea 485
- Dimensioni 250 x 215 x 45mm
- Alimentazione 12 Vdc/ 3 A

netto  
€ 190,00



### Art. 9108LC

**Videoregistratore 8 Canali H264**

- DVR Compressione H264 Esaplex
- Visualizzazione Real Time 25 FPS per canale
- Ingressi PAL: 8 Video BNC
- Uscite: 1 Video, 1 VGA
- Ethernet/LAN Network RJ45 10/100M
- o 3G tramite USB/TCP/IP/UDP/DHCP
- Risoluzione Registrazione 200 fps CIF
- Audio Input/Output (RCA) 8 IN - 1 OUT
- Allarme Input/Output : 4 IN - 1 OUT

- Registrazione: Progr. Orario, Motion, Ingresso Allarme, Remota
- Ricerca: Data e Ora, Evento
- Controllo Remoto: Internet Explorer e/o Mobile Phone
- Alloggiamento HDD 1 SATA (1 HDD da 250 Gb compreso)
- Controllo telecamere PTZ con linea 485
- Dimensioni 330 x 257 x 55mm
- Alimentazione 12 Vdc/ 3 A

netto  
€ 230,00



### Art. 9116LC

**Videoregistratore 16 Canali H264**

- DVR Compressione H264 Esaplex
- Visualizzazione Real Time 25 FPS per canale
- Ingressi PAL: 16 Video BNC
- Uscite: 1 Video, 1 VGA
- Ethernet/LAN Network RJ45 10/100M
- o 3G tramite USB/TCP/IP/UDP/DHCP
- Risoluzione Registrazione 400 fps CIF
- Audio Input/Output (RCA) 4 IN - 1 OUT
- Allarme Input/Output : 1 IN - 1 OUT

- Registrazione: Progr. Orario, Motion, Ingresso Allarme, Remota
- Ricerca: Data e Ora, Evento
- Controllo Remoto: Internet Explorer e/o Mobile Phone
- Alloggiamento HDD 2 SATA (1 HDD da 250 Gb compreso)
- Controllo telecamere PTZ con linea 485
- Dimensioni 369 x 225 x 60mm
- Alimentazione 12 Vdc/ 4 A

netto  
€ 380,00



promozioni  
primavera  
**2012**

netto  
**€ 290,00**

### Art. KIT04LC

**KIT TVCC COMPOSTO:**

- N. 2 Telecamere art. 9003
- N. 2 Alimentatori art. 1700E
- N. 1 DVR 4 Canali art. 9104LC
- N. 1 HDD da 250 GigaByte Incluso
- N. 2 Cartelli esplicativi Informativa Privacy



netto  
**€ 340,00**



### Art. KIT08LC

**KIT TVCC COMPOSTO**

- N. 2 Telecamere art. 9003
- N. 2 Alimentatori art. 1700E
- N. 1 DVR 8 Canali art. 9108LC
- N. 1 HDD da 250 GigaByte Incluso
- N. 2 Cartelli esplicativi Informativa Privacy

netto  
**€ 350,00**

### Art. KIT04LCPLUS

**KIT TVCC COMPOSTO:**

- N. 2 Telecamere art. 1209LC
- N. 2 Alimentatori art. 1700E
- N. 1 DVR 4 Canali art. 9104LC
- N. 1 HDD da 250 GigaByte Incluso
- N. 2 Cartelli esplicativi Informativa Privacy

